

| | L # | Hits | Search Text | DBs |
|-----------|------------|-------------|---|---|
| 1 | L1 | 846 | 709/213.ccls. | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 2 | L2 | 209 | 709/215.ccls. | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 3 | L3 | 2571 | storage adj area adj network | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 4 | L4 | 641 | 3 and mount\$3 | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 5 | L5 | 171 | mounted adj file adj system | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 6 | L6 | 29 | 3 and 5 | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 7 | L7 | 13 | 6 and (@ad<"20010608" or @prad<"20010608") | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 8 | L8 | 4 | oconnor.in. and storage adj area adj network | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 9 | L9 | 168 | 2 and (@ad<"20010608" or @prad<"20010608") | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 10 | L10 | 74 | lock\$3 near3 access\$3 near3 (storage or file) same (request\$3) near6 (server or storage or network) | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 11 | L11 | 58 | 10 and (@ad<"20010608" or @prad<"20010608") | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 12 | L12 | 437 | read/write and storage adj area adj network | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 13 | L13 | 67 | 12 and (709/210- 216,219,225,229.ccls. or 707/8,10.ccls. or 710/20,21.ccls.) | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 14 | L15 | 649 | (709/210- 216,219,225,229.ccls. and 707/8,10.ccls.) | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |

| | L # | Hits | Search Text | DBs |
|-----------|------------|-------------|--|---|
| 15 | L16 | 553 | 15 and (@ad<"20010608" or @prad<"20010608") | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 16 | L14 | 16 | 13 and (@ad<"20010608" or @prad<"20010608") | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |
| 17 | L17 | 17 | storage adj area adj network and mount\$3 and re-allocat\$3 | US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB |